

# SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

Komplettes Kit zum schnellen,  
effizienten Spülen von privaten  
Heizanlagen



Dank der hohen Kapazität (2,2 kg)  
seltenerer Reinigungsunterbrechung



Leicht zu reinigender  
Magnet



Eingebaute Abtropfschale



Hochleistungsmagnet zur  
ultraschnellen Magnetit-Entfernung



Bypass-Funktion: die Zirkulation in  
der Anlage kann erhalten bleiben,  
während das Gerät gereinigt wird



Eifache Bedienung

# SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

SpiroPlus RapidCleanse ist ein leichtes, kompaktes und einfach einsetzbares Kit zum schnellen und effizienten Durchspülen von privaten Heizanlagen. Es enthält einen einzigartigen, leicht reinigbaren Hochleistungsmagneten.

Moderne Anlagen reagieren empfindlicher auf die Zusammensetzung und Qualität des Anlagenwassers. Hochenergieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme bieten nur bei sauberem Anlagenwasser eine optimale Leistung. Bei unbehandeltem Anlagenwasser können Verunreinigungen (hauptsächlich Magnetit) die Energieeffizienz vermindern und somit höhere Energiekosten verursachen. Viele Hersteller machen Vorgaben zur Wasserqualität für die Gewährung der Garantie.

## EINFACHE UND SAUBERE VERWENDUNG

SpiroPlus RapidCleanse ermöglicht mit dem eingebauten Hochleistungsmagneten, der Abtropfschale und den Absperrventilen die optimale Entfernung von Magnetit und anderen Verunreinigungen. Der abziehbare Magnet – für den das Patent angemeldet ist – vereinfacht den Einsatz und ermöglicht sauberes Arbeiten. Dank der einzigartigen Bypass-Funktion kann die Zirkulation in der Anlage erhalten bleiben, während das Gerät gereinigt wird. SpiroPlus RapidCleanse kann gemeinsam mit einem Hochdruckspülgerät eingesetzt werden. Alternativ kann man es auch direkt über Schläuche mit Schnellkupplungen an den Kessel anschließen, sodass die Anlage während des Spülens nicht abgeschaltet zu werden braucht.

SpiroPlus RapidCleanse wird mit allen erforderlichen Anschlüssen und Schläuchen einsatzbereit geliefert und verfügt über eine zweijährige Garantie. Um auch letzte Verunreinigungen zu entfernen, empfehlen wir den Einsatz des Geräts mit SpiroPlus Mild Cleaner oder SpiroPlus Power Cleaner.



SpiroPlus RapidCleanse

## FLUSHCONNECTOR

Wenn sich ein SpiroTrap MB3 Schlammabscheider oder ein SpiroVent RV2 Luftabscheider in der Anlage befindet, lässt sich der SpiroPlus RapidCleanse mit dem speziell konstruierten, separat erhältlichen Flush Connector (Spüladapter) (CTF075) einfach an die Unterseite dieser Geräte montieren.



## SPIROPLUS® RAPIDCLEANSE

Artikelnummer	CTF075
L x B x H (im Einsatz) (mm)	470 x 420 x 450
Anschluss (d)	Camlock oder 3/4"
Länge der Schläuche (m)	2,5
Trockengewicht des Gehäuses (kg)	5,3
Trockengewicht der Schläuche (kg)	1,7
Volumen (l)	2,2
Max. Magnetit-Verunreinigung Abscheidekapazität (kg)	2,2 Trockengewicht

